

黒ずみ・カビ・細菌洗浄液

(コンクリート表面汚れ除去液)

インターロッキング等コンクリート製品において、白華及び表面の黒ずみ問題は何処でも困っている問題の一つです。長期在庫保管によるカビや微生物、廃棄ガス等による黒色の変色汚れが荒々しくコンクリート表面の美観を損なう場合があります。度重なる雨により可溶性アルカリ成分の溶出による白華現象も表面に悪影響を与えています。

又、製品を型枠から外した場合、型枠汚れや錆汚れが製品表面に転移附着し外観を損なう場合があります。この様な場合、黒ずみ・カビ洗浄液を使用し汚れを除去します。

今回ご紹介する黒ずみ・カビ洗浄液は、アルカリ性及び漂白性を有する成分で構成され、水で任意に希釈するだけで、比較的簡単に作業できます。

【洗浄・除去される汚れ】

- a. カビや細菌による汚れ（黒ずみ・黄ばみ）
風呂場・トイレ・流し場の汚れ除去も洗浄可能です。
- b. 油・油脂による汚れ
- c. 木汁による汚れ
- d. たばこのヤニによる汚れや臭い
- e. 一般埃による汚れ
- f. 除菌洗浄

コンクリート表面の黒ずみや白華による白色物質の垂れは、この除去剤により簡単に除去できます。ペーパーサンド等の物理的な擦りで汚れを擦り落とす事に比較して、除去液により化学的に除去した後の表面は通常のコンクリート表面と何ら変化無く、傷跡も残りません。

【成分】

特殊界面活性剤 次亜塩素酸塩類 水酸化カリウム

【性状】

外 観 薄黄透明液体
P H 強アルカリ性
溶解性 良（水と任意に希釈）

【使用方法及び注意】

- a. 本製品はアルカリ性が強いため、取り扱いに注意してください。人体や皮膚・衣類等に附着した場合、直ちに多量の水で洗い落としてください。（使用時は、ゴム手袋、保護眼がね・マスクを着用）
- b. ハンドスプレーに入れて吹きかけて使用すれば、泡立ちにより薬品が附着し汚れが落ち易くなります。
- c. 汚れの状態により、水で希釈して使用します。汚れの激しい場合原液でスプレーします。
- d. 汚れの除去した後、必ず十分な水洗いを行ってください。
- e. アルミ・銅製品・貴金属・ホーロー等アルカリに弱いものには使用できません。又、酸性物質との併用はできません。

【荷姿】

ポリ瓶（500g・1kg用）
20kgポリ缶入り（キュービボックス）

有限会社サンヨー Y I M

〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

TEL：0568-71-3661

FAX：0568-71-5658