

モルタルエースMB, MC

(モルタル製スペーサーMB, MCタイプ pat.)


【特徴】

モルタルエースは、特別配合による高強度スペーサーです。
配合骨材の全てが高炉スラグよりなる、アルカリ骨材反応に対し安全なモルタルスペーサーです。更に、モルタルスラリーを改良することにより高強度モルタルとなりました。
鉄筋コンクリート構造に対し抜群の密着性があります。
露出を少なくしワンタッチにて鉄筋に装着できるよう、金属金具に工夫がしてあります。

1. 点接点により鉄筋を支えるため、仕上がり製品からの露出がありません。
2. モルタル製なので密着性がよい。
3. 膨張係数は打設コンクリートと同等です。
4. クリップフックにより、ワンタッチで鉄筋に装着できます。フックの数を増せば縦、横鉄筋にガッチリ固定できます。
(MBタイプはフック2本 MCタイプはフック3本)
5. ダブル鉄筋用にモルタルエースワイドタイプもあります。
6. 製品安定性に優れています。
7. 底部足部分をアーチ形としセメントペーストの流れを向上させました。
8. クリップフックは錆びません。



MBタイプ
ピン2本



装着図



MCタイプ
ピン3本

有限会社サンヨーYIM


〒485-0084 (名古屋事業所)
愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768
Tel0568-71-3661 fax0568-71-5658

モルタルエースMB, MC

(MB, MCタイプ各製品名)

p a t .

製 品 名	かぶり mm	フック本	鉄筋径
MB 20-10-13	20	2	10, 13
MB 20-19-22	20	2	19, 22
MB 20-25, 29	20	2	25及び29
MB 25-10-13	25	2	10, 13
MB 25-13-16	25	2	13, 16
MB 25-19-22	25	2	19, 22
MB 25-25, 29	25	2	25及び29
MB 30-10-13	30	2	10, 13
MB 30-13-16	30	2	13, 16
MB 30-19-22	30	2	19, 22
MB 30-25, 29	30	2	25及び29
MB 35-10-13	35	2	10, 13
MB 35-13-16	35	2	13, 16
MB 35-19-22	35	2	19, 22
MB 35-25, 29	35	2	25及び29
MC 25-10-13	25	3	10, 13
MC 25-13-26	25	3	13, 16
MC 25-19, 22	25	3	19, 22
MC 25-25, 29	25	3	25及び29
MC 30-10-13	30	3	10, 13
MC 30-13-16	30	3	13, 16
MC 30-19-22	30	3	19, 22
MC 30-25, 29	30	3	25及び29
MC 35-10-13	35	3	10, 13
MC 35-13-16	35	3	13, 16
MC 35-19-22	35	3	19, 22
MC 35-25, 29	35	3	25及び29



有限会社サンヨー YIM

〒485-0084 (名古屋事業所)

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658