

モルタルエースMH

(モルタル製スペーサーMHタイプ pat.)

【特徴】

モルタルエースは、特別配合による高強度スペーサーです。使用骨材の殆どを高炉スラグとすることにより、アルカリ骨材反応に対し、安全なモルタルスペーサーです。更に、モルタルスラリーを改良する事により、高強度となりました。

上部鉄筋載せ面に工夫を加え、鉄筋がズレ落ちないようにしてあります。製品安定性に優れ低価格にて御利用戴けます。

1. サイコロタイプからの改良点
上面に鉄筋を置いた場合、四方の突起により鉄筋を包む形となり、鉄筋がズレ落ちることはありません。
2. モルタル製なので密着性がよい。
3. 膨張係数は打設コンクリートと同等です。
4. 製品安定性に優れています。



製品名	かぶり mm	鉄筋径
MH 1 5	1 5	任意
MH 2 0	2 0	任意
MH 2 5	2 5	任意
MH 3 0	3 0	任意
MH 3 5	3 5	任意
MH 4 0	4 0	任意
MH 4 5	4 5	任意
MH 5 0	5 0	任意
↓	↓	
MH 8 0	8 0	任意
MH 9 0	9 0	任意
MH 1 0 0	1 0 0	任意
MH 1 1 0	1 1 0	

有限会社サンヨーYIM

〒485-0084 (名古屋事業所)

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658