

# モルタルエース

## (底面用モルタルキャップタイプ)

### 【特徴】

モルタルエース底面用キャップタイプは、高炉スラグ配合によるモルタルスペーサーです。従来のモルタルスペーサーに比較とでも、それ以上の強度を有し、鉄筋コンクリート構造に対し抜群の密着性があります。モルタルスラリーを改良する事により、流動性も改善され、アルカリ骨材反応に対し安全な製品です。更に、仕上げ製品からの露出を少なくし、ワンタッチにて鉄筋を差し込めるように工夫してあります。

1. 点接点により鉄筋を支えるので仕上がり製品からの露出が少ない。
2. モルタル製なので密着性が良い。
3. 膨張係数が打設コンクリート同等である。
4. セラミック製品に比較して安価です。

### 【一般的製品】

| 製品名           | カブリ寸法 | 鉄筋差込径 | モルタル高さ |
|---------------|-------|-------|--------|
| キャップD10-10-25 | 10    | 10    | 25     |
| キャップD10-15-30 | 15    | 10    | 30     |
| キャップD10-20-35 | 20    | 10    | 35     |
| キャップD10-25-40 | 25    | 10    | 40     |
| キャップD10-30-45 | 30    | 10    | 45     |
| キャップD10-35-50 | 35    | 10    | 50     |
| キャップD13-10-25 | 10    | 13    | 25     |
| キャップD13-15-30 | 15    | 13    | 30     |
| キャップD13-20-35 | 20    | 13    | 35     |
| キャップD13-25-40 | 25    | 13    | 40     |
| キャップD13-30-45 | 30    | 13    | 45     |
| キャップD13-35-50 | 35    | 13    | 50     |



有限会社サンヨーYIM

〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Te l. 0568-71-3661 Fax. 0568-71-5658