

# モルタルエースYB

(モルタル製スペーサーチューリップタイプ)

## 【特徴】

モルタルエースは、特別配合による高強度スペーサーです。  
モルタルスペーサーを装着するピンをチューリップ型としました。  
一般岩石系からなる細骨材を使用せず、配合骨材の殆どを高炉スラグとした、アルカリ骨材反応に対し安全なモルタルスペーサーです。  
更に、モルタルスラリーを改良することにより高強度となりました。  
露出を少なくしワンタッチにて鉄筋に装着できるよう金属金具に工夫がしてあります。

1. 点接点により鉄筋を支えるため、仕上がり製品からの露出がありません。
2. モルタル製なので密着性がよい。
3. 膨張係数は打設コンクリートと同等です。
4. クリップフックにより、ワンタッチで鉄筋に装着できます。フックの数を増せば縦、横鉄筋にガッチリ固定できます。
5. 装着ピンの形をチューリップ型としてあるため、取り外し可能となり、必要に応じて再装着が可能です。
6. 製品安定性に優れています。
7. ピン2はYB、ピン3本はYCの名称となります。
8. クリップフックは錆びません。



有限会社サンヨーYIM

〒485-0084 (名古屋事業所)

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658



# モルタルエースYB

(YBタイプ各製品名)

製品名	かぶり (mm)	鉄筋径
YB 20-10-13	20	10, 13
YB 20-13-16	20	13, 16
YB 25-10-13	25	10, 13
YB 25-13-16	25	13, 16
YB 30-10-13	30	10, 13
YB 30-13-16	30	13, 16
YB 35-10-13	35	10, 13
YB 35-13-16	35	13, 16
YB 40-10-13	40	10, 13
YB 40-13-16	40	13, 16
YB 45-10-13	45	10, 13
YB 45-13-16	45	13, 16
YB 50-10-13	50	10, 13
YB 50-13-16	50	13, 16
YB 55-10-13	55	10, 13
YB 55-13-16	55	13, 16
YB 60-10-13	60	10, 13
YB 60-13-16	60	13, 16
YB 65-10-13	65	10, 13
YB 65-13-16	65	13, 16
YB 70-10-13	70	10, 13
YB 70-13-16	70	13, 16
YB 75-10-13	75	10, 13
YB 75-13-16	75	13, 16
MF 80-10-13	80	10, 13
MF 80-13-16	80	13, 16
MF 85-10-13	85	10, 13
MF 85-13-16	85	13, 16
YB 90-10-13	90	10, 13
YB 90-13-16	90	13, 16
YB 95-10-13	95	10, 13
YB 95-13-16	95	13, 16
YB 100-10-13	100	10, 13
YB 100-13-16	100	13, 16
YB 105-10-13	105	10, 13
YB 105-13-16	105	13, 16
YB 110-10-13	110	10, 13
YB 110-13-16	110	13, 16
YB 115-10-13	115	10, 13
YB 115-13-16	115	13, 16
YB 120-10-13	120	10, 13
YB 120-13-16	120	13, 16

注) 5mm間隔以外のカブリは受注生産となります。  
注) ピン3本はYC, ピン4本はYDの名称となります。



有限会社サンヨーYIM (名古屋事業所)

〒485-0084

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658